

Lithofin Anti-Graffiti macht Graffiti leichter entfernbar

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm. Lösemittelfreie Spezialimprägnierung zum Schutz mineralischer Oberflächen, insbesondere Fassaden.

Eigenschaften

Die Imprägnierung enthält hochwertige Wirkstoffe, die Oberflächen anhaltend schützen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, öligen und fettigen Stoffen und Schmutz in poröse, saugfähige Untergründe und reduzieren die Haftung auf der Oberfläche.

Verunreinigungen wie z.B. Graffiti sind so wesentlich leichter zu entfernen.

Die Imprägnierung ist gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten, und schnell trocknend.

Die Wasserdampfdiffusion wird nur geringfügig verringert, das Aussehen der Oberfläche kann leicht glänzend und farblich frischer werden.

Haltbarkeit: Je nach Untergrund und Beanspruchung bis zu 4 Jahre haltbar.

Technische Daten:

Dichte: Ca. 1,00 g/cm³

pH-Wert: Ca. 5

Flammpunkt: n.a.

Aussehen: klar, leicht gelblich

Geruch: fast geruchlos

Anwendungsbereich

Zum Schützen von Fassaden und Wänden gegen Graffiti und andere Sprühfarben.

Untergründe: Raue und geschliffene Natursteine wie Granit, Kalkstein etc., Beton und Betonwerkstein, Klinker, unglasierte Keramik. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, fleckfrei und sauber sein. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen. Flasche vor Gebrauch leicht schütteln.

Mit Sprühgerät, Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen, Tropfen und Laufnasen vermeiden oder sofort überwischen. Der 2. Auftrag erfolgt nach ca. 4 Std.

Trocknungszeit. Bei leichter Glanzbildung ist die optimale Schutzwirkung erreicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur: +10 bis 25°C.

Trocknungszeit bei 20°C: ca. 2 Std.

Volle Wirkung: nach 48 Std.

Ergiebigkeit: ca. 15 m²/Liter, je nach Untergrund

Bitte beachten: Wegen möglicher Unterschiede zwischen behandelter und unbehandelter Fläche immer die gesamte Fläche behandeln. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen, dauerelastischen Fugen u.ä. mit einem Tuch abwischen.

Behandelte Flächen ca. 4 Std. vor Regen schützen.

Entfernen von Graffiti: Graffiti können leicht mit Hochdruckreiniger entfernt werden. In hartnäckigen Fällen und bei Filzstiften, Markern u.ä. Lithofin Graffiti-Entferner einsetzen. Danach Lithofin Anti-Graffiti erneut auftragen.

Lagerung

Verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 2 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde umgehend verarbeiten.

Umweltschutz

Enthält keine Lösemittel. WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070 199. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Enthält keine giftigen oder gefährlichen Inhaltsstoffe. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Polymere, Harze, Hilfsstoffe, Wasser.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 1999/45/EG: Keine .

ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)

5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D3.08hps)